

Wydział Obróbki Skrawaniem

TOKARKI MANUALNE

Poreba TRA-100c	ø 1500x480
Tokarka Trencin SN 400-S	ø 400x1500
Tokarka	ø 500x3000

CENTRA TOKARSKIE CNC

Hyundai L300LMA z napędzanymi narzędziami (3 osie)	ø 410x1280
Hyundai L210LA	ø 350x530

PIONOWE CENTRA FREZERSKIE CNC

Mikron VCE800 Pro*	x800 y500 z540
Mikron VCE800 Pro*	x800 y500 z540
Mikron VCE1600 Pro*	x1600 y900 z800
VCE 1200 Pro	X1200 X600 Z 670
* stół obrotowy NC Lehmann [4 oś]	

FREZARKI Z ODCZYTEM CYFROWYM

Frezarka Deckel FP4	x800 y400 z350
Frezarka TOS FN20	x400 y300 z350

DŁUTOWNICA

Wysokość dłutowania	do 350mm
---------------------	----------

PNEUMATYCZNA MASZYNA DO GWINTOWANIA

Fanar MPD-22/II	gwintowanie otworów M3-M22
-----------------	----------------------------

ELEKTRODRAŻARKI I PRZEBIJARKI DO OTWORÓW

GF Agie Chermilles CUT E 600	x600 y400 z350
GF Agie Drill 20	
drażnienie otworów od 1mm do 3mm na długości 200mm	x400 y300 z400

SZLIFIERKI UNIWERSALNE DO OTWORÓW I WAŁKÓW

TOS ZUD-P2-1000	średnica 150mm, długość 1050mm
max długość otworu	170mm
max średnica otworu	120mm

SZLIFIERKI UNIWERSALNE DO PŁASZCZYŹN

Jotes SPC-20b	X200 Y500 Z450
---------------	----------------

ZNAKOWARKI LASEROWE

Fiber Laser Start Series	20W
--------------------------	-----

KONTROLA JAKOŚCI

Wysokościomierz	Trimos V7 700
Twardościomierz	Rockwell HRC
Cyfrowy projektor pomiarowy	IM-7020

Wydział Obróbki Blach i Konstrukcji Spawanych

WYCINARKA LASEROWA

Senfeng SF3015H	x3000 y1500
Stal	50mm
Stal K, O	50mm
Aluminium	40mm
Mosiądz	16mm

NOŻYCE GILOTYNOWE

Plasomat NGH-6	
długość robocza	3100mm
max grubość blachy	6mm

PRASY KRAWĘDZIOWE

Darley EHP 230T	
Długość gięcia	3100mm
Max grubość 10mm na długości	310mm

WALCE ROLUJĄCE

Walce trójrolkowe do blach typ IB 2200	
długość robocza	2000mm
max grubość walcowanych blach	5mm
min średnica od 110mm dla grubości	1mm
min średnica od 200mm dla grubości	5mm

PRASY

Prasa mimośrodowa PMP-63	nacisk 40T
Prasa mimośrodowa PMP-40	nacisk 63T
Prasa hydrauliczna II 6326	nacisk 63T X710 Y560 Z710

ZGRZEWARKA

Zgrzewarka punktowa max grubość zgrzewanych blach	6mm
---	-----

PIŁA TAŚMOWA

Bianco Mod 370	
max średnica pręta okrągłego	260mm
max wymiar pręta kwadratowego	240mm

GIENTARKA TRÓJROLKOWA

Giętarek trójrolkowa Sahiner HPK 80	
Płaskownik 100x20	R min 2000mm
Pręt kwadratowy 45x45	R min 500mm
Pręt okrągły fi50	R min 500mm
Rura fi100x2.5	R min 1200mm
Profil prostokątny 80x25x3	R min 800mm
Profil kwadratowy 70x70x3	R min 1300mm
Kątownik 80x80x8	R min 800mm
Ceownik UPN 140	R min 1600mm
Dwuteownik IPN120	R min 600mm

URZĄDZENIA SPAWALNICZE

TIG, MIG-MAG	
Spawarka	Kemppi AC/DS 2500W
Spawarka	ESAB MIG C340 Pro
Stoły spawalnicze Demmeler	wymiary 1250x2500mm

PPHU "DEROL" Maria Deja
Janiszew, ul. Leśna 3
26-652 Zakrzew

tel. 48 331 12 51
fax 48 331 12 39
derol@derol.pl

